

Инструкция: Комплект для микрокапельного полива в теплице, арт. 1373

Назначение:

Комплект для микрокапельного полива в теплице предназначен для полива прикорневой зоны тепличных и парниковых растений (томатов, огурцов перцев, кабачков, баклажанов и др.).

Благодаря целенаправленной подаче воды к корням растений уменьшается испарение воды, а ее экономия достигает до 70% (в сравнении с традиционным орошением).

Комплект рассчитан максимум на 40 точек. В состав комплекта входит мастер-блок, который фильтрует воду и понижает давление в системе до рабочего (1,5 бара). Патентованная система легкой сборки «Быстро и просто».

Состав комплекта:

Количество/ длина	Наименование
5 м	Шланг магистральный 13 мм (1/2")
25 м	Шланг подающий 4,6 мм (3/16")
1 х	Мастер-блок 1000
2 х	Соединитель-переходник Т-образный для перехода с магистрального на подающий шланг
2 х	Заглушка 13 мм (1/2") для магистрального шланга
2 х	Заглушка 4,6 мм (3/16") для подающего шланга
40 х	Капельница внутренняя с автоматической регулировкой расхода воды (расход воды до 2л/час). Монтируются по хору подающего шланга
20 х	Кольшки для крепления шлангов в земле
1 х	Игла для прочистки капельниц
1 х	Соединитель Т-образный 13 мм (1/2") для разводки магистрального шланга

Рекомендуемые принадлежности (приобретаются отдельно):


- Садовый шланг
- Коннектор и штуцер для соединения садового шланга с краном.
- Коннектор с автостопом для соединения садового шланга с мастер-блоком.

Для полностью автоматизированного полива рекомендуем использовать Таймеры подачи воды GARDENA.

ВНИМАНИЕ!

- Рабочее давление в системе не должно превышать 1,5 бар. Обязательно используйте мастер-блок, входящий в комплект или мастер-блок 2000 (арт. 1355), поставляемый отдельно.
- Максимальная длина одной линии полива – 15 м.
- Максимальное число капельниц на одной линии полива – 20 шт.
- **За исключением мастер-блока, вся система может оставаться на зиму под открытым небом.**
- **Мастер-блок необходимо демонтировать в зимнее время. И не допускать замерзания воды в мастер-блоке.**

Схема сборки:



Гарантия:

Гарантийный срок – 1 год с момента продажи изделия.

При отсутствии штампа и даты продажи в гарантийном свидетельстве гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Гарантия распространяется на недостатки товара, которые были выявлены потребителем, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель:

Husqvarna AB, Швеция. Импортёр: ООО „Хускварна“, 141400, осковская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6, помещение NoOB02_04. www.gardena.ru